TVVR30001

4–kanaals compacte digitale recorder

Modernste opnametechniek met H.264–compressie, realtime–opname en VGA–aansluiting – en dat tegen een onklopbaar voordelige prijs. Met zijn eenvoudige bediening met muis is de 4–kanaal compacte digitale recorder (DVR) het optimale instaptoestel in de wereld van de digitale videobewaking. Dankzij zijn compacte afmetingen van slechts 31,5 x 4,5 x 21,0 cm is hij ook ideaal op enge plaatsen, zoals bijv. onder een toonbank – plat genoeg, zodat er ook een monitor op geplaatst kan worden.
Met de DVR bewaart en archiveert u de beelden van max. 4 camera's op een S–ATA harde schijf (max. 2 TB). De installatie van het systeem kinderspel: camera's en monitor aansluiten – klaar. De DVR neemt de beelden van elke camera in CIF–resolutie (352 x 288 pixels) en in realtime op. Dankzij hoogefficiënte H.264–compressie worden de videobeelden in briljante kwaliteit opgeslagen, nemen ze slechts weinig geheugenplaats in en zijn ze uitstekend geschikt voor netwerktoegang.

Product highlights:

- Geheugeneffectieve H.264–gegevenscomprimering
- Video– & audio–opname
- Realtime opname (100fps@CIF)
- Meertalig gebruikersmenu (o.a. D, UK, F, NL, DK)
- Ingebouwde webserver voor eenvoudige, wereldwijde toegang via netwerk.
- Snelle gegevensopslag via USB
- Geïntegreerde VGA–aansluiting

De opname start u volgens wens handmatig, volgens tijdschema, met bewegingssensor of bij alarm (4 alarmingangen beschikbaar). Via de geïntegreerde USB–interface is de gegevensexport snel uitgevoerd. Live–aanzicht, weergave en gegevensexport kunnen tegelijk uitgevoerd worden (triplex–bedrijf). Een RS–485 interface maakt bovendien de besturing van draai/kantelcamera's (PTZ) mogelijk. Extra comfort biedt de bijgeleverde afstandsbediening – de bediening van de DVR is hierdoor zo eenvoudig als bij een gewone DVD–speler. Indien nodig kan een spotmonitor aangesloten worden die bij alarm of bewegingsherkenning de relevante camera in volledig beeld weergeeft.
Moderne netwerktechniek maakt de wereldwijde toegang tot beeldgegevens via LAN en internet mogelijk. Met een ethernetaansluiting, H.264–compressie en de ondersteuning van dynamische DNS–adressen (DynDNS) is de compacte DVR het ideale platform om tot 4 analoge camera's in het digitale netwerk te integreren – dankzij DynDNS hebt u ook van buiten zonder probleem toegang tot uw bewakingsgegevens.

Your Partner:

Peteroff Beheer II
Postbus 4107
7200BC Zutphen
+31 (575) 470996
inkoop@peteroffbeheer.nl

© 2011 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Errors and omissions excepted.

TVVR30001

4–kanaals compacte digitale recorder

Technische gegevens	
Videocomprimering	H.264
Geschikt voor hybride gebruik	Nee
Camera–ingangen	4 x BNC (1.0 V p–p, 75)
Camera–uitgangen	Nee
IP–camera's	Nee
IP–cameraprotocollen	Nee
Monitoruitgangen	Monitor: 1 x BNC (1.0 V p–p, 75), Spot: 1 x BNC (1.0 V p–p, 75), VGA: 1 x VGA
Bedrijfsmodus	Triplex
Resolutie (liveweergave)	PAL: 704 x 576 (4CIF), NTSC: 704 x 480 (4CIF), VGA: 1024 x 768
Resolutie @ beeldsnelheid per camera (opname)	PAL: 176 x 144 (QCIF) @ 25 fps, 352 x 288 (CIF) @ 25 fps, 704 x 288 (2CIF) @ 12 fps, 528 x 384 (DCIF) @ 12 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 6 fps / NTSC: 176 x 144 (QCIF) @ 25 fps, 352 x 240 (CIF) @ 30 fps, 704 x 288 (2CIF) @ 12 fps, 528 x 384 (DCIF) @ 12 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 6 fps
Totale beeldsnelheid	PAL: 100 fps, NTSC: 120 fps
Compressieniveaus	6
Voor–/na–alarmgeheugen	0~30 sec. / 5 – 600 sec.
Opslagmedium	1 x SATA HDD
Gegevensopslag	1 x USB 2.0
Aanzichten	1 / 4
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsherkenning, alarm
Zoekmodi	Datum & tijd
Alarmingang (NO/NC)	4
Relaisuitgang	1 (belastbaarheid: 12VDC/1A)
Gebruikersniveaus	2 (max. 16 gebruikers)
Netwerkaansluiting	RJ45 10/100 Mbps
Gelijktijdige netwerktoegang	24 cameraverbindingen
Netwerkfuncties	Liveweergave, weergave, gegevensexport, instellingen
DDNS	Ja
NTP	Ja
PTZ–besturing	RS–485
PTZ–protocollen	PELCO–D, PELCO–P, Samsung, LG–MULTIX
Alarmering	OSD–signaal, e–mail
Audio	Audio In: 1 x cinch (2.0 V p–p, 1000), Audio Out: 1 x cinch (600)
Besturing	Muis, afstandsbediening
Software	Client Software
OSD–talen	Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens
Spanningsvoeding	12 VDC
Stroomopname	<40W
Bedrijfstemperatuur	–10°C ~ + 55°C
Afmetingen (b x h x d)	210 x 315 x 45 mm
Gewicht	2.8KG
Certificeringen	CE

Your Partner:

247Safety.nl

Peteroff Beheer II
Postbus 4107
7200BC Zutphen
+31 (575) 470996
inkoop@peteroffbeheer.nl

© 2011 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Errors and omissions excepted.